

Projektor iPod® com vídeo Dock

PJ258D

**PROJETOR MICRO PORTÁTIL
VIEWDOCK™**

IPOD® COM VÍDEO Dock

O projetor ViewDock™ PJ258D da ViewSonic marca a diferença em projetores orientados ao estilo de vida digital e permite trabalhar e jogar ao unir a emoção do entretenimento com a praticidade profissional. A porta integrada para iPod® permite-lhe PROJETAR CONTEÚDO DIRETAMENTE DESDE SEU IPOD® VIDEO para lograr imagens e vídeos que superam a realidade. Graças à variedade de opções de conectividade do projetor, você poderá conectá-lo a um computador, reproduzidor de DVD, consolas de videogames, e mais. O PJ258D utiliza a tecnologia DLP® da Texas Instruments para obter IMAGENS DIGITAIS MUITO NÍTIDAS. Oferece visualização brilhante com 2.000 lúmens para utilizá-lo em qualquer entorno. Seu desenho de forma elegante é sofisticado para os profissionais modernos e os fãs do entretenimento noturno. Ao seu projetor não faltará distinção porque o PJ258D ViewDock™ da ViewSonic eleva o status de seu estilo de vida.



O iPod vende-se por separado



MAXIMIZE SU IPOD

> Brilhe praticamente em qualquer apresentação graças a seus 2.000 lúmens

Conta com 2.000 lúmens em só 1,3 kg. É a melhor opção para apresentadores móveis.

> Dê a seu iPod® vídeo um tamanho real

Apóie e carregue seu iPod® vídeo na porta do projetor. Compartilhe seus vídeos, arquivos de áudio, jogos e apresentações superando a realidade.

> Tecnologia DLP®

Apresentações impressionantes com qualidade digital que oferece cor real, gráficos nítidos e vídeo excepcional.

> Máxima flexibilidade de fontes de vídeo

Conecte um computador ou agregue uma fonte de vídeo para lograr reuniões e apresentações dinâmicas.

> Suporta sinais HD incluindo 720p e 1080i

Capaz de visualizar sinais HD assim como outras fontes de vídeo e dados.*

> Desconecte-o e leve-o

A função de desconexão direta permite-lhe desconectar e levar o projetor.

> A melhor garantia do mercado

Coberto por uma garantia limitada de três anos em partes e mão-de-obra e um ano de garantia limitada para a lâmpada.***



ViewSonic



la elección de los profesionales

PJ258D

PROJETOR MICRO PORTÁTIL VIEWDOCK™ COM PORTA PARA IPOD®



Acessórios opcionais

- Lâmpada de reposição.RLC-025
- Estojo suave rolando com mala para computador portátilCASE-006
- Adaptador VGA a vídeo componenteADPT-002
- Adaptador de acesso sem fio G para apresentaçõesWPG-100

PROJETOR	Tipo	DDR DMD DLP® de 0,55"
	Formato de pixels	1024x768 XGA
	Objetiva	Zoom manual, foco manual
	Fator de zoom	1,2
	Correção vert.(Keystone)	Vertical ± 15°
TELA	Tamanho	30"-300" (em forma diagonal)
	Distância de alcance	47"-394"
	Proporção de alcance	1.64-1.96:1
	Lâmpada	200W, 2.000 horas no modo normal, até 3.000** horas no modo eco
	Brilho	2.000 ANSI lúmens (máx)
	Proporção de contraste	2000:1 (máx)
	Proporção de aspecto	4:3 (nativa), 16:9
ÁUDIO	Alto-falantes	1 de 1 watt
SINAL DE ENTRADA	Computador e vídeo	RGB análogo, NTSC M, NTSC 4.43, PAL (B, D, G, H, I, M, N60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), 480i, HDTV (720p, 1080i)
	Frequência	Fh: 31.5-79.8kHz; Fv: 56-85Hz
COMPATIBILIDADE	PC	Análoga: desde VGA até SXGA (em escala)
	Mac®†	Análoga: até SXGA (pode requerer-se adaptador Mac)
CONECTORES	RGB (entrada)	Cabo D-sub, HD de 15 pinos
	Vídeo composto (entrada)	Conector RCA (x1)
	S-Vídeo (entrada)	Mini-Din de 4 pinos (x1)
	Vídeo componente (entrada)	VGA a adaptador de componente RCA* (opcional)
	iPod	Base
ENERGIA	Voltagem	100-240V CA, 50/60Hz (universal)
	Consumo	280W (típico)
CONTROLES	Básicos	Espera/Ligado, entrada, menu
	OnView®	Tela (modo, brilho, contraste, intensidade de branco, temperatura de cor, saturação), manejo (localização do menu, projeção, correção vertical, bloqueio de fonte, grande altura, translucidez, reset), frequência, fase, posição H., posição V., de gama, proporção de aspecto, troca V. 16:9, idioma OSD, ajuste de cor, ajuste da lâmpada.
CONDIÇÕES DE	Temperatura	0-40°C
OPERAÇÃO	Umidade	10-90% (sem condensação)
NÍVEL DE RUÍDO	Normal	37 dB (típico)
	Modo silencioso	34 dB (típico)
DIMENSÕES	Físicas (mm)	288mm x 190mm x 83mm
(Larg. x Alt. x Compr.)	Físicas (polegadas)	11,3" x 7,5" x 3,5"
PESO	Líquido	1,8 kg
	Bruto	4,6 kg
REGULAGENS		UL, C-UL, FCC-B, CB, CE, TUV/GS, CCC, PSB, NOM
OUTRAS		Modo silencioso, base iPod, zoom óptico, controle remoto sem fio, estojo suave de transporte, varredura progressiva, desconexão direta para desconectar e levar, modo luz diurna
CONTEÚDO DO PACOTE		Base iPod, projetor, cabos de energia, cabo VGA, cabo de vídeo RCA controle remoto, estojo suave, tampa da objetiva, CD com Tutorial ViewSonic, Guia de início rápido
GARANTIA		Garantia limitada de três anos em partes e mão-de-obra. Um ano de garantia limitada para a lâmpada***



ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Serviço ao cliente e suporte técnico: (800) 688-6688 • Vendas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

ViewSonic

la elección de los profesionales

Para maiores informações acerca dos produtos, visite-nos em ViewSonic.com/la

* Requerem-se cabos opcionais. ** A vida útil da lâmpada pode estender-se unicamente em modo silencioso. *** Para mais detalhes, visite ViewSonic.com. † Pode-se requerer adaptador. Adaptador análogo ViewSonic disponível. As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. A seleção, as ofertas e os programas variam por país. Consulte seu representante ViewSonic para obter mais detalhes. DLP® é marca registrada da Texas Instruments Inc. nos Estados Unidos e outros países. Os direitos sobre os nomes corporativos e marcas registradas mencionados no presente pertencem às suas empresas respectivas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Reservam-se todos os direitos. [13234-00B-11/06] PJ258D-1