

PJ400

PROJETOR LEVE E PORTÁTIL DE ALTO BRILHO

COM CORREÇÃO DE KEYSTONE

Portátil e multifuncional.

Em um modelo compacto e pesando apenas 2,2 quilogramas, o projetor ViewSonic PJ400 tem grande capacidade. Com resolução específica SVGA 800 x 600 e luminosidade de 1.600 lúmens, o PJ400 é suficientemente luminoso e poderoso para praticamente qualquer situação. Recursos avançados de vídeo, como varredura progressiva e razão de avanço de 3:2, geram desempenho de vídeo suave e nítido. Faça projeções de imagens nítidas e precisas de seus aplicativos de dados. Faça também apresentações multimídia dinâmicas com entradas múltiplas e suporte a sinal HDTV. Com muitos recursos, este projetor é uma excelente escolha para apresentações profissionais ou para entretenimento doméstico.

> A garantia da lâmpada do projetor é de um ano.



NÃO É APENAS UM PROJETO PORTÁTIL; É UM VIEWSONIC!

- > **Luminoso em praticamente qualquer configuração, com 1.600 lúmens**
Capacidade luminosa de 1.600 lúmens em apenas 2,2 kg. É uma brilhante escolha para apresentações in loco.
- > **Máxima flexibilidade em fonte de vídeo**
Conecte o projetor a um computador ou acrescente uma fonte de vídeo para criar reuniões dinâmicas e apresentações.
- > **Suporta sinais HD, incluindo 720p e 1080i**
Capacidade de exibição de sinais HDTV, bem como outras fontes de vídeo e dados*.
- > **Multimídia melhorada**
Economize espaço em seu escritório e desfrute de completo som estéreo com duas caixas integradas.
- > **Recursos avançados de vídeo**
Varredura progressiva e razão de avanço 3:2 geram desempenho superior de vídeo..
- > **Modo "Whisper" prolonga a vida útil da lâmpada**
Prolongue a vida útil de sua lâmpada em até 4.000 horas** e reduza o nível de ruído.
- > **Controles OnView® e cores ViewMatch® para melhor ajuste da tela**
Geometria da tela e ajustes de cor são feitos com precisão através de menu na tela fácil de usar.
- > **A melhor garantia do mercado**
Cobertura por garantia limitada de três anos para peças e serviço, troca Express Exchange® no primeiro ano e garantia de um ano para a lâmpada***.



PJ400

PROJETOR LEVE E PORTÁTIL DE ALTO BRILHO COM CORREÇÃO DE KEYSTONE



PROJETOR	Tipo Formato de Pixel Lente Fator de Zoom Keystone	TFT Poly-Si de 0,55" com microlente SVGA 800 x 600 Zoom digital/foco manual 1,2 (digital) Vertical ± 15°
TELA	Tamanho Distância de Projeção Razão de Projeção Lâmpada Brilho Razão de Contraste Razão de Aspecto	40" – 200" (diagonal) 57" – 292" 1,8 165 W, 2.000 horas** 1.600 lúmens 300:1 4:3 (específica), 16:9
ÁUDIO	Auto-falantes	1 x 1 Watts
SINAL DE ENTRADA	Vídeo	RGB an alógico, NTSCM, NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i)
COMPATIBILIDADE	PC Mac®†	Analgica: de VGA até UXGA (escalado) Analgica: até SXGA (pode necessitar de adaptador Mac)
CONEXÕES	RGB (entrada) Composite Video (entr) S-Video (entrada) Component Video (ent) Áudio (entrada) Controle remoto	Cabo D-sub, HD, 15 pinos (x1) Plugue RCA (x1) Mini-Din 4 pinos (x1) Cabo VGA DB-15 para HDTV/Component* Mini-plugue estéreo (x1) D-sub de 9 pinos para controle remoto RS232
ENERGIA	Tensão Consumo	100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz (universal) 240 W (tipo)
CONTROLES	Básico OnView®	Standby, entrada, reset, keystone H/V Idioma, brilho, contraste, gama, temperatura de cor, cor, matiz, nitidez, progressivo, My Memory, aspecto, sobrevarredura, posição vertical, posição horizontal, fase horizontal, tamanho horizontal, ajuste automático, espaço de cor, componente, formato de vídeo, informações, keystone vertical, whisper, espelho, volume, idioma, posição do menu, brilho OSD, blank color, início, My Screen, My Screen Lock, mensagem, busca automática, tempo de uso da lâmpada, tempo de uso do filtro, menu de serviço
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	Temperatura Umidade	0 – 35°C 10 – 85% de umidade relativa do ar (sem condensação)
NÍVEL DE RUÍDO	Normal Modo Whisper	38 dB (tipo) 33 dB (tipo)
DIMENSÕES (compr. x larg. x alt.)	(mm)	285 x 202 x 73 mm
PESO	Líquido Bruto	2,2 kg 5,6 kg
CERTIFICAÇÕES		UL 60950, C-UL, FCC-B, UL-DEMKO/GS, CCC, CB, CE, C-TICK, GOST, NOM, PSB, TUV-S
OUTROS		Correção digital de keystone vertical, varredura progressiva, razão de avanço 3:2, ajuste automático, controle remoto
GARANTIA		Garantia limitada de 3 anos para peças e serviço, troca Express Exchange® no primeiro ano, garantia de um ano para a lâmpada***.

Tabela de Cálculo de Distância PJ400

Tamanho da Imagem (Pol. na diagonal)	Altura (Pol.)	Largura (Pol.)	Distância de Projeção (Pol.)
40	24	32	57
60	36	48	87
100	60	80	145
150	90	120	218
200	120	160	291

Razão de projeção: 1,8:1 (distância: largura)

A precisão dos cálculos é de ± 5%.

Para obter cálculos adicionais, visite o site ViewSonic.com

Accessórios Opcionais

- Lâmpada de reposição RLC-004
- Maleta rígida com rodas PRJ-HCA-001
- Garantia Express Exchange® EstendidaPRJ-EE-05-03
- Maleta macia com rodas e bolsa para laptop ..PRJ-SCA-004
- Kit universal de montagem no teto WMK-005
- Cabo VGA para Component Vídeo ADPT-002

ViewSonic Corporation · 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Fone (800) 888-8583 ou (909) 444-8888 · No Canadá (866) 262-1967 · Fax (909) 839-7922 · SalesInfo@ViewSonic.com · ViewSonic.com

*Requer cabos opcionais. **Operar o projetor unicamente em modo "Whisper" pode prolongar a vida útil da lâmpada em até 4.000 horas. ***Garantia limitada de 3 anos e de 1 ano para a lâmpada disponível nos Estados Unidos e Canadá para modelos atuais de projetores adquiridos a partir de 1º de maio de 2002 (inclusive). Essa garantia aplica-se somente a lâmpada instalada pelo fabricante. Todas as lâmpadas de reposição adquiridas separadamente são garantidas por 90 dias. Garantia sujeita a termos e condições, comprovação e aprovação. Para obter detalhes do programa de troca Express Exchange®, visite o site ViewSonic.com. †Pode necessitar de adaptador. Adaptador analógico disponível na ViewSonic. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Seleção, ofertas e programas podem variar com o país. Veja mais detalhes com o seu representante ViewSonic. Os nomes de empresas e marcas registradas citados neste documento são de propriedade de seus respectivos detentores. Copyright© 2005 ViewSonic Corporation. Todos os direitos reservados. [12530-00B-07/05] PJ400-1

ViewSonic® 
a escolha dos profissionais

Para outras informações sobre produtos, visite-nos no site www.ViewSonic.com/br