

PJ402D

PROJETOR LEVE, BRILHANTE E PORTÁTIL

COM CORREÇÃO KEYSTONE

Fácil de usar, fácil de comprar.

O Projetor ViewSonic® PJ402D DLP® oferece um excelente desempenho a um valor extraordinário. Este potente projetor de 2.000 LÚMENS INCLUIDOS EM SÓ 2,2 KG oferece IMAGENS E DADOS PRECISOS, BRILHANTES E DE ALTO CONTRASTE graças à tecnologia digital DLP. Seu peso leve permite que seja trasladado sem dificuldades de uma sala de reuniões a outra, do trabalho para casa, ou quando viajar. A FUNÇÃO DE CORREÇÃO DIGITAL KEYSTONE PARA DISTORSÕES e os controles OnView® garantem uma imagem sempre perfeita. O PJ402D suporta sinais HD e permite conectar um computador ou outras fontes de vídeo para que reuniões e apresentações resultem dinâmicas. É a escolha ideal para usuários que procuram um projetor portátil e fácil de usar por um excelente preço.



APRESENTAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

- > **Luminoso em qualquer configuração com 2000 lúmens**
Tem uma capacidade de 2.000 lúmens em apenas 2,1 kg. É uma brilhante opção para apresentações em qualquer lugar.
- > **Tecnologia DLP®**
Deslumbrante nitidez totalmente digital proporciona cores vibrantes, gráficos precisos e vídeos excepcionais.
- > **Máxima flexibilidade em fonte de vídeo**
Conecte o projetor a um computador ou acrescente uma fonte de vídeo para reuniões e apresentações dinâmicas.
- > **Suporta sinais HD, incluindo 720p e 1080i**
Capacidade de exibição de sinais HDTV, bem como outras fontes de vídeo e dados*.
- > **Avançadas funções de vídeo**
Desentrelaçador de imagens para melhor desempenho de vídeo.
- > **Modo Whisper prolonga a vida útil da lâmpada**
Prolongue a vida útil de sua lâmpada até 4.000 horas** e reduza o nível de ruído**
- > **Controles OnView® para melhor ajuste da tela**
Geometria da tela e ajustes de cor são feitos com precisão através de um menu na tela fácil de usar.
- > **A melhor garantia do mercado**
Garantia limitada de três anos para peças e serviços, e garantia limitada de um ano para a lâmpada**



VIEWSONIC
PRODUTOS, PROGRAMAS
E SERVIÇOS

ViewSonic 
A escolha dos profissionais

PJ402D

PROJETOR LEVE, BRILHANTE E PORTÁTIL COM CORREÇÃO KEYSTONE



Acessórios Opcionais

- Lâmpadas de reposição. RLC-014
- Estojo rígido com rodas. PRJ-HCA-001

- Estojo flexível com rodas e mala para laptop. PRJ-SCA-004
- Kit universal para montagem na parede. WMK-005
- VGA a adaptador de vídeo componente ADPT-002

PROJETOR	TIPO	DDR DMD, DLP® de 0.55"
	Formato de Pixel	SVGA 800x600
	Lentes	Zoom manual, Foco manual
	Fator de Zoom	1.2
	Keystone	Vertical ± 15°
TELA	Tamanho	27.8"-277.8" (diagonal)
	Distância de Projeção	47.3"-393.6"
	Razão de Aproximação	1.79-2.1:1
	Lâmpada	200W, 2,000 horas**
	Luminosidade	2,000 ANSI lúmens
	Relação de Contraste	2000:1
ÁUDIO	Relação de Aspecto	4:3 (específica), 16:9
	Auto - Falantes	1x2 watts
SINAL DE ENTRADA	Computador e Vídeo	NTSC M, NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
	Frequência	Fh: 31-79kHz; Fv: 50-85Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Análogica: desde VGA até SXGA (escalado)
	Mac®	Análogica: até SXGA (pode requerer adaptador Mac)
CONEXÕES	RGB (entrada)	HD de 15 pinos, cabo D-sub (x1)
	Composite Vídeo (entrada)	RCA jack (x1)
	Vídeo S (entrada)	Mini Din de 4 pinos (x1)
	Vídeo Componente (entrada)	VGA DB-15 para HDTV/cabo do componente*
	Áudio (entrada)	Mini-jack stereo (x1); RCA (L/R)
ENERGIA	Tensão	100-240 VAC, 50/60Hz (universal)
	Consumo	250W (tipo)
CONTROLES	Básico	Standby/On, entrada, menu
	OnView®	Modo exibição, brilho, contraste, keystone, relação de aspecto, tela em branco, gama, peaking branco, temperatura da cor, cor do usuário, vídeo (definição, saturação, matiz), display (fase, tracking, posição horizontal, posição vertical), avanço (seleção automática da fonte, traseira, superior, modo eco, tempo de uso da lâmpada, reset da lâmpada, parada automática, tempo esgotado de OSD, posição do menu, reset de fábrica), áudio (áudio, mudo)

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	Temperatura	5-40°C
	Umidade	35-85% (sem condensação)
NÍVEL DE RUÍDO	Normal	36 dB (tipo)
	Modo Whisper	34 dB (tipo)
DIMENSÕES (L x A x P)	Física (mm)	256mm x 88mm x 200mm
	Física (pol.)	10" x 3.8" x 7.9"
PESO	Líquido	2,1 kg
	Bruto	5,0 kg
CERTIFICAÇÕES	UL, FCC-B, CCC, CE, NOM, PSB	
OUTROS	Correção digital keystone vertical, pull down de 3:2, modo whisper	
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	Projetor, cabos de energia, cabo VGA, cabo de vídeo RCA, cabo de vídeo S, mini-cabo de áudio, controle remoto, estojo flexível, tampa para a lente, CD ViewSonic Wizard, Guia de início rápido	
GARANTIA	Garantia limitada de 3 anos para peças e serviços, garantia limitada de um ano para a lâmpada.**	



A escolha dos profissionais

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789
Central de Atendimento e Suporte Técnico: (800) 688-6688 • Vendas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

* Requer cabos opcionais. ** Usando o modo whisper poderá prolongar a vida útil da lâmpada. *** Visite ViewSonic.com para maiores informações. † Pode requerer adaptador. Adaptador analógico disponível com a ViewSonic. Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio. A seleção, ofertas e programas variam conforme o país. Entre em contato com seu representante da ViewSonic para mais detalhes. Os nomes corporativos e as marcas registradas aqui incluídos são propriedade das suas respectivas empresas. Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Todos os direitos reservados. [12758-00B-01/06] PJ402D-1

Para maiores informações sobre os produtos, visite ViewSonic.com/br