

Projektor brilhante com tecnologia DLP™

PJ458D

**PROJETOR LEVE, BRILHANTE
E PORTÁTIL**

COM CORREÇÃO KEYSTONE

O projetor PJ458D da ViewSonic incorpora tecnologia DLP™ para exibir imagens com precisão digital. COM 2.000 LÚMENS EM SOMENTE 2,2 KG, este projetor pequeno mas poderoso resulta ideal para salas de aula e salas de reuniões, em casa ou de viagem. A resolução nativa XGA de 1024x768, CORREÇÃO DIGITAL KEYSTONE E LENTES COM ZOOM GARANTEM A OBTENÇÃO DA MELHOR IMAGEM POSSÍVEL para qualquer situação. As avançadas funções de vídeo proporcionam imagens em movimento uniformes e suas múltiplas entradas lhe permitem conectar várias fontes de exibição ao mesmo tempo de forma tal que possa gerar dinâmicas apresentações. O modo Whisper prolonga a vida útil da lâmpada além de melhorar o valor do projetor.



DESEMPENHO E CONFIABILIDADE

> **Luminoso em praticamente qualquer configuração com 2000 lúmens**

Reúne 2.000 lúmens em só 2,2 kg. É uma opção brilhante para apresentações em qualquer lugar.

> **Tecnologia DLP®**

Deslumbrante nitidez totalmente digital proporciona cores vividas, gráficos precisos e vídeos excepcionais.

> **Máxima flexibilidade de fonte de vídeo**

Conecte o projetor a um computador ou acrescente uma fonte de vídeo para reuniões e apresentações dinâmicas

> **Suporta sinais HD incluindo 720p e 1080i**

Capacidade de exibição de sinais HDTV, bem como outras fontes de vídeo e dados*.

> **Avançadas funções de vídeo**

Desentrelaçador de imagens para melhor desempenho de vídeo.

> **Modo 'Whisper' prolonga a vida útil da lâmpada**

Prolongue a vida útil de sua lâmpada até 4.000** horas e reduza o nível de ruído.

> **Controles OnView® para melhor ajuste da tela**

Geometria da tela e ajustes de cor são feitos com precisão através de menu na tela fácil de usar.

> **A melhor garantia do mercado**

Garantia limitada de três anos para peças e serviços, garantia limitada de um ano para a lâmpada***.



VIEWSONIC
PRODUTOS, PROGRAMAS
E SERVIÇOS

ViewSonic 

A escolha dos profissionais

PJ458D

PROJETOR LEVE E PORTÁTIL DE ALTO BRILHO COM CORREÇÃO DE KEYSTONE



Acessórios Opcionais

- Lâmpadas de reposição. RLC-014
- Estojo rígido com rodas. PRJ-HCA-001
- Estojo Flexível com rodas e mala para laptop. PRJ-SCA-004
- Kit universal para montagem na parede. WMK-005
- VGA para adaptador de vídeo componente. ADPT-002

PROJETOR	Tipo	DDR DMD, DLP™ de 0.55"
	Formato de Pixel	XGA de 1024x768
	Lentes	Zoom manual/Foco manual
	Fator de Zoom	1.2
	Keystone	Vertical ± 15°
TELA	Tamanho	31.2"-312" (diagonal)
	Distância de Projeção	46.8"-393.6"
	Razão de Aproximação	1.57-1.89:1
	Lâmpada	200W, 2,000 horas**
	Luminosidade	2.000 ANSI lúmens
	Relação de Contraste	2000:1
	Relação de Aspecto	4:3 (específica), 16:9
ÁUDIO	Auto - Falantes	1x2 watts
	Computador e Vídeo	NTSC M, NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
SINAL DE ENTRADA	Freqüência	Fh: 31-79kHz; Fv: 50-85Hz
	COMPATIBILIDADE	PC Analógica: desde VGA até SXGA (escalado)
	Mac†	Analógica: até SXGA (pode requerer adaptador Mac)
CONEXÕES	RGB (entrada)	HD de 15 pinos, cabo D-sub (x1)
	Composite Vídeo (entrada)	jack RCA (x1)
	Vídeo S (entrada)	Mini-Din de 4 pinos (x1)
	Vídeo componente (entrada)	VGA DB-15 para HDTV/ cabo componente*
	Áudio (entrada)	Stereo mini-jack (x1); RCA (L/R)
	Tensão	100-240 VAC, 50/60Hz (universal)
ENERGIA	Consumo	250W (tipo)
CONTROLES	Básico	Standby/On, entrada, menu
	OnView ®	Modo exibição, brilho, contraste, keystone, relação de aspecto, tela em branco, gama, peaking branco, temperatura da cor, cor do usuário, vídeo (definição, saturação, matiz), display (fase, tracking, posição horizontal, posição vertical), avanço (busca automática da fonte, traseira, superior, modo eco, tempo de uso da lâmpada, reset da lâmpada, parada programada, tempo esgotado de OSD, posição do menu, reset de fábrica), áudio (áudio, mudo)
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	Temperatura	5-40°C
	Umidade	35-85% (sem condensação)
NÍVEL DE RUÍDO	Normal/Modo Whisper	36 dB (tipo); 34 dB (tipo)
DIMENSÕES (L x A x P)	Física (mm)	256mm x 88mm x 200mm
	Física (pol.)	10" x 3.8" x 7.9"
PESO	Líquido	2,2 kg
	Bruto	5,0 kg
CERTIFICAÇÕES		UL, FCC-B, CCC, CE, NOM, PSB
OUTROS		Correção digital keystone vertical, pull down de 3:2, modo Whisper
CONTEÚDO DA EMBALAGEM		Projetor, cabos de energia, cabo VGA, cabo de vídeo RCA, cabo de vídeo S, mini-cabo de áudio, controle remoto, estojo flexível, tampa para a lente, CD ViewSonic Wizard, Guia de início rápido
GARANTIA		Garantia limitada de 3 anos para peças e serviço, garantia limitada de um ano para a lâmpada***

ViewSonic 
A escolha dos profissionais

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789
Central de Atendimento e Suporte Técnico: (800) 688-6688 • Vendas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

Requer cabos opcionais. **Usando o modo whisper poderá prolongar a vida útil da lâmpada. *Visite ViewSonic.com para maiores informações. †Pode requerer adaptador. Adaptador analógico disponível com a ViewSonic. Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio. A seleção, ofertas e programas variam conforme o país. Entre em contato com seu representante da ViewSonic para mais detalhes. Os nomes corporativos e as marcas registradas aqui incluídos são propriedade das suas respectivas empresas. Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Todos os direitos reservados [12649-00B-10/05] PJ458D-1

Para maiores informações sobre os produtos, visite ViewSonic.com/br